

MICELI

Dirección

Av. Pte. Perón 8130
(ex Av. Godoy)
CP2000 - Rosario
Santa Fé - Argentina

Teléfono & Fax

(0341) 457 6006
(0341) 457 9524
(0341) 456 9383

COLOR Y ACABADO SUPERFICIAL

Puede que exista una leve diferencia en el color y acabo superficial del Deck debido a una pequeña diferencia en la materia prima utilizada en el acabado de la tabla Deck. Estas variaciones son normales y hacen que el Deck luzca más natural. La superficie del Deck lleva entre 4 y 8 semanas para alcanzar su color natural. Puede que se observe alguna decoloración durante este período, lo cual es normal.

ÁREA DE INSTALACIÓN

La superficie en donde el Deck será instalado debe ser estable. La misma puede ser de hormigón, losas, azulejos u otra superficie de características similares. Se recomienda una pendiente de 1cm cada 2M para facilitar la escorrentía de aguas pluviales.

DEJAR AL MENOS DOS LADOS ABIERTOS DEBAJO DEL DECK PARA FACILITAR LA VENTILACIÓN CRUZADA.

Es muy importante que haya suficiente ventilación para reducir la acumulación de humedad. Dos lados del Deck deben permanecer abiertos o entramados. Pueden utilizarse zócalos o revestimiento sólido con la condición de que haya un espacio libre con un mínimo de 5 cm entre ambos lados del Deck para permitir una ventilación cruzada.